

Reitberger Visualisierungstechnik

Leistungsmerkmale	LED (Normalhell)	Bew.	LED Superhell)	Bew.	LCD	Bew.	TFT-Monitore	Bew.
	Innenanwendung		Außenanwendung					
Lesbarkeit im Innenbereich	Sehr gut	10	Mittel	5	Sehr gut	10	Sehr gut	10
Lesbarkeit im Aussenbereich, Sonne	Nur bedingt	1	Gut	7	Sehr gut	10	Nur bedingt	1
Ablesewinkel	Ca. 140°	8	Ca. 70° (typabhängig)	5	Ca. 140°	10	Gut	7
Pixeldichte	Mittel	5	Mittel	3	Gut	8	Sehr gut	10
Konturenschärfe der Schrift	Mittel	5	Mittel	5	Sehr gut	10	Gut	8
Wärmeentwicklung	Mittel bis hoch	5	hoch	3	Sehr niedrig	10	Niedrig bis mittel	8
Flimmerverhalten	Mittel	5	Mittel	5	Sehr niedrig	10	Niedrig bis mittel	8
Leistungsaufnahme	Mittel bis hoch	5	Hoch	5	Sehr niedrig	10	Niedrig bis mittel	7
Umschaltbare Farbwiedergabe	Typ. Rot, gelb, grün	5	Typ. RGB	7	Nur bedingt	3	Typ. 16,7 Mio.	10
Realisierbare Größen	Hor.- und vert. Nahtlos	10	Hor.- und vert. Nahtlos	10	Typ. Horz. Nahtlos	4	Bedingt	3
Anlagenverfügbarkeit	Mittel bis gut	6	Mittel	5	Hoch	9	Mittel	5
Kosten bei vergleichbarer guter Qual.	Mittel	6	Mittel bis hoch	5	Mittel	7	Niedrig bis Mittel	6
Lebensdauer	Typ. 100.000h	7	Typ. 50.000h	5	Typ. 200.000h	10	Typ. 30.000h	5