# Unfallstatistikanzeigen Reihe UNF-IN-13E
## Einfache Bedienung, robust und zuverlässig

REITBERGER
http://www.reitberger.de

**Hinweis:** Gerne fertigen wir in Ihrem Auftrag auch Unfallstatistikanzeigen, speziell nach Ihren Wünschen.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Indoor und Semioutdoor* |
| Anzeigetechnologie: | 7-Segmen-LED-Module |
| Zeichenhöhe | 180mm, Ableseenfernung 10mtr. bis 80mtr. |
| Zeichenfarben: | Rot |
| Anzahl der Anzeigezeilen: | 1 |
| Anzahl der Ziffern pro Zeile: | 3 |
| LED-Module steckbar: | Ja |
| Helligkeit der Ziffern einstellbar: | Ja, getrennt für jede Ziffer oder für ganze Zeile |
| Spannungsversorgung: | 110-240VAC, oder 24VDC |
| Gehäusefarbe: | RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet, feinstrukturiert |
| Gehäusebefestigung: | Vier Bohrungen 8,5mm auf Gehäuserückseite |
| Abmesungen (BxHxT in mm): | Gehäuse: 1380x800x120 Fronteinbau: 1370x795x100 |
| Befestigung bei Fronteinbau: | Rechteckausschnitt in Tafel und Befestigungs-Gewindebolzen M5 auf Frontplattenrückseite |
| Gehäuse-Betauungsschutz: | Optional |

* Semioutdoor: Bei Schutz der Anzeige vor direktem Lichteinfall, Regen, Wasser oder Schnee

**Allgemeines**

Die Unfallstatistikanzeige „UNF-IN-13E“ dient der übersichtlichen und aktuellen Visualierung unfallfreier Tage.
Sie ist für den Einsatz im Indoor- und Semi-Outdoorbereich konzipiert.
Die Anzeigen „UNF-IN-13E“ ist vierstellig ausgeführt und hat eine Zeichenhöhe von 180mm (Ableseentfernung 5mtr. bis 80mtr.). Die kann zwischen den Zeichenfarbe ist rot Rot (Gelb und grün auf Anfrage).
Steckbare LED-Module garantieren eine extrem günstige Ersatzteilbeschaffung.
Die Helligkeit ist für jede LED-Ziffer getrennt regelbar. Helligkeitsunterschiede, die sich aufgrund der physikalischen Gegebenheiten nach längerer Betriebszeit ergeben können, sind somit ausgleichbar.

Für die optionale Festtextbeschriftung (Hier z.B.: Dieser Betrieb .....) ist ein Platzhalter oberhalb und unterhalb sowie neben der Ziffernanzeige vorgesehen.
Die Unfallstatistikanzeige „UNF-IN-13E“ ist in Gehäuseausführung oder Fronteinbauausführung lieferbar.

Ansteuerungsmöglichkeiten der Unfallstatistikanzeige „UNF-IN-13E“

- Autarke Ansteuerung: Bei dieser Ansteuerung arbeitet die Anzeige autark. Täglich um 24.00 / 0.00 Uhr wird der Wert der Anzeige um +1 inkrementiert. Bei einem etwaigen Arbeitsunfall kann der Anzeigewert manuell über einen Rest-Taster auf „Null“ gesetzt werden. Über einen weiteren Taster kann der Anzeigenwert manuell eingestellt werden. Optional kann der Reset-Taster und die manuelle Werteinstellung über eine Funkfernbedieung erfolgen.
  Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die aktuelle Zeit sowie den Anzeigenwert über ein PC-Menue (WINDOWS) vorzugeben. Hierzu wird die Unfallstatistikanzeige über die integrierte RS 232-Schnittstelle mit dem Windows-PC verbunden.
  Die Anzeigedaten bleiben bei einem Ausfall der Spannungsversorgung erhalten.
- Seriell über RS 232, RS 485, RS 422, USB 2.0, Ethernet TCP/IP 10/100, Seriell mit lizenzfreier Funkübertragung

**Bestellnummerschlüssel**

I P - U N F - I N - 1 3 E - X R X - X X X

| | | |
|---|---|---|
| Material für Gehäuse / Fronteinbau | A=Stahlblech, B=ALU, C=Edelstahl |
| Ausführungsart: | 1=Geäuse mit verschraubter Frontplatte *<br>2=Geäuse mit aufklappbarer Frontplatte *<br>3= Fronteinbauausführung |
| Ansteuerung: | A=RS232, B=RS485, C=RS422, D=TCP/IP, U=USB 2.0; F=Funk, R=Autark |
| Spannungsversorgung: | 1=110-240VAC, 2=24VDC |
| Zeichenfarbe: | R=Rot (Gelb und grün auf Anfrage) |
| Anzahl Anzeigeseiten: | 1=Einseitig; 2=zweiseitig |

Bestimmungshilfe: Wenn nicht in Frage kommend = X ; Derzeit noch unbekannt = Z; * Optional: Gehäuse mit 10°Sichtneigung der Frontseite